

# LINAX

## 床ハツリ機

# F-100E/F-22シリーズ

### 美しい丈夫な床は良い下地処理から

カッターブレードの遠心力による強力な打撃により、  
どんな硬い床も効率よくハツリ、目荒らしできます。

## F-22ST 自走式

## L-2 100V



自走式登場で  
ハツリ速度が一定なので、  
均一で美しい  
仕上がります。

## F-22EST 自走式

## L-3 200V

### 仕様

型式	エンジン式 F-22	モーター式 F-22E	自走エンジン式 F-22ST	自走モーター式 F-22EST
全長×全幅×全高(mm)	1600×525×950 (ハンドル格納時全長1020)	1600×525×925 (ハンドル格納時全長1020)	1600×525×950 (ハンドル格納時全長1020)	1600×525×930 (ハンドル格納時全長1020)
質量(kg)	191(本体161+ウェイト30)	220(本体190+ウェイト30)	238(本体208+ウェイト30)	238(本体208+ウェイト30)
ハツリ幅(mm)	225(229)			
カッターブレード	A-1:204枚→ハツリ幅229 B-1F:84枚→ハツリ幅225 8P:84枚→ハツリ幅225			
ハツリ深さ	無段階調整式(手動スクリュージャッキ)			
エンジン・モーター	5.9kW(8.0PS)	5.5kW×4P(7.5PS)	6.6kW(9.0PS)	5.5kW×4P(7.5PS)
燃料・電源	無鉛ガソリン	三相交流200V×22A	無鉛ガソリン	三相交流200V×23A

小型軽量なので、壁際や狭い通路、また障害物の多い現場等の作業に最適。

### 仕様

型式	モーター式 F-100E
全長×全幅×全高(mm)	494~1295×438×630~1073
質量(kg)	85
ハツリ幅(mm)	100
カッターブレード	B-1Fカッターブレード:24枚
壁際ハツリ残し幅(mm)	13
モーター	2.2kW×6P
電源	三相交流200V×10.4A



## 株式会社 ライナックス