

# 100V式床表面研削機

## K-200ENV



- ・三相モーター搭載により耐久性向上
- ・インバーター制御によりカッター部の回転数調整が可能で、パワーもアップ
- ・脱着式ケーブル方式採用

Porche II

全長×全幅×全高	1011~1029×403×903~939mm
質量	48.5kg(ケーブル含む)
カッター回転数	481~1155 <sup>-1</sup> (r.p.m)可変速式
モーター	三相モーター0.75kW×4P
入力電源	100V 12A以上の単独接続を推奨 ※社内計測結果より
電源ケーブル	2.0mm <sup>2</sup> ×3心×10m
推奨集じん機	V-1-100V(連結可能)
付属品	
両口スパナ(10×12mm)×1丁 六角L型レンチ(5mm)×1本 両口L型ロングレンチ(6mm)×1本 電源ケーブル(10m)×1本 リバーシブルプレートⅡ×1枚	

ホワイトホイールを標準採用し、  
タイヤ痕の悩みを解消

### カッターラインナップ



ブロックダイヤ  
ハード



ブロックダイヤ  
スタンダード



ブロックチップⅡ

※K-20E用のブロックチップは  
取り付けません



研磨ペーパープレート

※オプション品



研磨ペーパー

#16・24・40・80・120

### ◆ V-1 集じん機と 連結可能



壁際ほぼ 0mm 施工が可能

推奨集じん機	
形式	V-1-100V
全長×全幅×全高	360×360×790mm
質量	22kg(ケーブル含む)
電源×電流	単相交流100V×10A
モーター出力	1010W
最大風量	2.8m <sup>3</sup> /min
ダストタンク容量	18L
電源コード	2.00mm <sup>2</sup> ×3心×10m (ポッキングゴムプラグ付)
標準付属品	
サクシオンホース(φ38×2.5m)×1本	
R管継手×1個	
床ノズル×1個	
スライドパイプ×1本	
土のう袋×2枚	



外したサイドカバーは収納可能



オプションで追加ウェイト  
(1kg×4個) 取り付け可能

1810

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail: [linax@linax.net](mailto:linax@linax.net)

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷 1 5 1 - 6  
西日本営業所 〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 - 1 9 - 3 2 - 1

Tel. 04-2946-5211  
Tel. 06-6337-8231

Fax. 04-2946-5212  
Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811  
フリーダイヤル 0120-60-8231