

床重研削機 K-250ENV

LINAX

従来困難だった厚膜撤去を実現







全長×全幅×全高	890～1170×650×945～995mm
質量	180kg (本体168kg+ウェイト12kg、電源ケーブル含まず)
切削・研磨幅	250mm
カッター回転数	0～1900rpm
モーター	5.5kW 日立 VTFO-LKK-4P
電源ケーブル	S-VCT5.5mm ² ×4C×20m
電源×電流	三相交流200V×(50Hz-21.6A、60Hz-20.4A)

- ◎5.5kWのモーターを搭載し、面圧を上げ研削幅を250mmにしたことにより、研磨・切制作業の効率をUP!
- ◎新カッターの採用で水系硬質ウレタン・MMA・樹脂モルタルの厚膜撤去を実現
- ◎インバーター搭載の為カッター部の仕上がり変速で仕上がり面の調整が可能
- ◎水平回転方式の為、ハツリ機のような振動や騒音を軽減
- ◎現場状況に応じて追加ウェイトで作業効率UP! (標準3枚、別売2枚まで追加可能)

★新 新カッター ★新

 <p>ラウンドダイヤモンド ゴールド</p> <p>接着剤、樹脂薄膜などの研削。樹脂床面の目荒し。</p>	 <p>ラウンドダイヤモンド レッド</p> <p>硬質床や樹脂床の接着力向上の為に粗い目荒し。</p>	 <p>ラウンドダイヤモンド ブルー</p> <p>コンクリートやモルタル床の目荒しや研削。床表面ハツリ機での作業後の平坦化。新設コンクリートのレイタンス除去、こて跡の除去。</p>	 <p>スパイラルPCD</p> <p>エポキシなどの樹脂系床、アクリル系防じん床、MMA、硬質ウレタンなどの研削、撤去。</p>
<p>スーパーダイヤ シリーズ</p>	 <p>スーパーダイヤ ロングライフ</p> <p>長寿命を特徴とし一般的なコンクリートから脆弱なコンクリートの目荒らしに使用。</p>	 <p>スーパーダイヤ #16</p> <p>超高硬度コンクリートの目荒し。凹凸の激しいコンクリートの研削。薄塗膜・張り床材接着剤の除去。</p>	 <p>スーパーダイヤ PCD</p> <p>薄塗膜・張り床接着剤の除去。従来のチップよりも下地をキズ付けず、耐久性もUP。</p>

◎標準付属品◎

<p>ウェイト (4kg×3枚)</p> 	<p>裸線アダプター</p> 	<p>両口スパナ (17×19mm)</p> 	<p>電源ケーブル 20m</p> 
---	---	--	--

◎オプション (別売り)◎

<p>引っ掛けアダプタ</p> 	<p>漏電ブレーカーセット</p> 	<p>追加ウェイト (4kg) ※2枚まで追加可能</p> 
--	--	--

推奨集じん機

形式	LV-4-200V	TV-01
全長×全幅×全高(mm)	710×565×1155~1275	1195×705×1157~1536
質量(kg)	80	246.5
電源×電流	三相交流200V×15A	三相交流200V×14.1A
モーター出力	4.0kW(1.0kW×4個)	3.7kW
最大風量	10.0m ³ /min	9.6m ³ /min
ダストタンク容量	40L	46L
最大静圧	21.6kPa	18kPa
フィルター面積	2.3m ²	3m ²
付属品	床ノズル、直管パイプ、集じんホース(φ50×7.0m)	開閉吸引口φ50、ポリ袋



LV-4-200V



TV-01

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6
西日本営業部 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211 Fax. 04-2946-5212
Tel. 06-6337-8231 Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811
フリーダイヤル 0120-60-8231