

# K-300 シリーズ カッターラインナップ

## 新型専用プレート



※ K-30 用プレートは使用できません

## カッター各種

	<b>スーパーダイヤモンド ハード</b>	硬質床・高硬度コンクリート・ 硬質樹脂床の目荒らし、 研削処理に使用。		<b>ダイヤモンド ゴールド</b>	硬質床からコンクリート床まで、 広範囲な現場の荒研削作業に 使用。高能率タイプで研削作業 の時間短縮を実現。
	<b>スーパーダイヤモンド スタンダード</b>	コンクリートやモルタルの 目荒し、一般的な研削作業全般 に使用。		<b>ダイヤモンド シルバー</b>	フェロコン等の硬質床や、 エポキシ等の硬質樹脂床の 粗目荒らしや切削。
	<b>スーパーダイヤモンド ロングライフ</b>	コンクリート・モルタルの目荒らしや 研削、こて跡や雨打たれ・レイトンス の処理のほか、一般的な研削作業 全般や長寿命を優先する用途で使用。		<b>ダイヤモンド ブルー</b>	コンクリートやモルタル床の 目荒らしや研削、レイトンス・ こて跡の除去や平坦化、 軽い雨打たれの処理。
	<b>スーパーダイヤモンド #16</b>	高硬度コンクリートの目荒し。 凸凹の激しいコンクリートの研削。		<b>ダイヤモンド ミドリ</b>	高硬度コンクリートの研削。
	<b>スーパーダイヤモンド #80</b>	コンクリートやモルタルの細かい 目荒し、コーティング工法 仕上げのための研削に使用。		<b>ピンカッター</b>	床に堆積した油泥や付着物の 除去。雨打たれの脆弱層処理。 冷凍庫内に堆積した氷の除去。
	<b>スーパーダイヤモンド #140</b>	研削面に深い研削痕を 残したくない目荒らしに 使用。		<b>ダイヤモンド 細目 #100・#200</b>	細かい仕上げ用。 (※#100と#200の2種)
	<b>スーパーダイヤモンド PCD</b>	塗膜・張り床接着剤の除去。 耐久性もUP。 (厚膜切削タイプ)			
	<b>ブロックチップⅡ</b>	薄い塗膜剥離や 張り床材の接着剤の 切削除去。			

## 施工写真



# LINAX

<http://www.linax.co.jp> E-mail: [linax@linax.net](mailto:linax@linax.net)

## K-300 series

美しく丈夫な床は 良い下地処理から



K-300N



K-300ENV

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp> E-mail: [linax@linax.net](mailto:linax@linax.net)

本社・研究所 〒359-0027 埼玉県所沢市松郷151-6  
西日本営業所 〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-19-32-1

Tel. 04-2946-5211 Fax. 04-2946-5212  
Tel. 06-6337-8231 Fax. 06-6337-8191

フリーダイヤル 0120-15-1811  
フリーダイヤル 0120-60-8231

株式会社 **ライナックス**

エンジン式床研削機

# K-300N

**電源不要！  
コードレス化を実現！**

エンジン動力を利用し、プロアユニットを駆動させる集じんシステムのため、100V電源が不要です。従来のケーブル取り回しのわずらわしさを解消！



※ K-300N のみ

新型集じんフィルターの搭載とチリ落としを空気圧の解放方式にしたことにより、集じん能力の持続性とフィルターの寿命をUP！



※ K-300 シリーズ共通

**手軽さとこれまで以上の能力に加え、  
新機能を搭載した新型床表面研削機**



**ホワイクゴムホイールを使用し  
タイヤ痕の悩みを解決！**



**ダストノズルの変更により  
密閉性と耐久性が向上！**

電動式床研削機

# K-300ENV

インバーター式

ハンドルをスライド式に改良し、  
車載・保管をよりコンパクトに！



※ K-300 シリーズ共通

オプションの追加ウェイト（別売）  
を載せることで、カッター荷重が  
増えて、研削力UP！



※ K-300ENV のみ

## K-300N 仕様

全長×全幅×全高	1255×423×982mm (ハンドル格納時の全長:915mm)	
質量	125kg	
研削幅	300mm (壁際の研削残し幅は18mm)	
カッター回転数	696min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	
エンジン仕様	型式	GX270
	定格出力	5.1kW / 3600min <sup>-1</sup>
	エンジンオイル量	1.1L (SAE10W-30)
	燃料タンク容量	5.3L
	燃料消費量	2.4L/h
集じん機仕様	最大風量	5m <sup>3</sup> /min
	最大静圧	16.0kPa
	ダストタンク容量	15L
付属品	スーパープレートX、両口スパナ17×19、両口スパナ10×12、プラグレンチ	

## ■ K-300 オプション品 (別売り)

	※ K-300ENV のみ		
フロントダブルキャスター	追加ウェイト (2個1組、合計4Kg 2組まで取付可能)	ブロックチップⅡ 専用プレート	ダイヤモンド 専用プレート
	※ K-300ENV のみ	※ K-300ENV のみ	※ K-300ENV のみ
微粉塵用フィルター	延長ケーブル 20m	引っ掛けアダプター	裸線アダプター
		※ K-300ENV のみ	※ K-300ENV のみ
		裸線アダプター	漏電ブレーカーセット

## K-300ENV 仕様

全長×全幅×全高	1200×415×982mm (ハンドル格納時の全長:837mm)	
質量	115kg	
研削幅	300mm (壁際の研削残し幅は18mm)	
カッター回転数	416~1115min <sup>-1</sup> (r.p.m.) 可変速式	
モーター仕様	型式	全閉外扇型 (日立: TFO-LK) (IE3)
	定格	3.7kW×4P インバータ可変速式
	電圧×電流	200V×15.6A: 三相交流
	電源ケーブル	20m (3.5mm <sup>2</sup> ×4心)
集じん機仕様	出力	1kW
	最大風量	3m <sup>3</sup> /min
	最大静圧	21.6kPa
	電源×電流	単相 200V×5.4A
	タンク容量	15L
付属品	スーパープレートX、両口スパナ17×19、六角レンチ (10mm)、電源ケーブル (20m)	