

小型複合切削機

FG-220E

グルーピング&ハツリ作業が1台で可能!!

小型複合切削機

FG-220E
(自走式)



- MMA樹脂等の厚膜樹脂撤去
- コンクリートのレベルダウン 等

※MMA樹脂撤去実例

STEP1

①まずはグルーピング!



グルーピングカッター

全長×全幅×全高	1658×613×1050(mm)
質量	277kg (ウェイト26.7kg)
搭載モーター	7.5kW×4P
電源	三相200V×30A

※全長 ハンドル格納時は1018mm
※上記は予告無く変更になる場合がございます。

STEP2

②次に電動ケレン等でハツリ

※この現場は弊社商品の
ピックスにてハツリ作業



PX-2
ピックス

ピックス【PX-2】



STEP3

STEP3

③撤去後のイメージ

- ① グルーピング工法&ハツリ工法が1台で対応可能
- ② MMA樹脂や水系硬質ウレタン等の厚膜樹脂撤去の簡易化
- ③ 下地処理の時間短縮で工期短縮を実現
- ④ 深さ調整は手元にて可能
- ⑤ ハンドル位置は前後・高さの調整が可能
- ⑥ スライド式による簡単なドラム交換
- ⑦ 従来のF-22シリーズ同様、集じん機の連結・別置きが可能
- ⑧ 従来のF-22シリーズのカッターが取付可能

専用集じん機



V-2-200V
(連結・別置き)



LV-4-200V
(別置き)