

# 100mmサンダー用集じんカバー&カップ

作業現場より粉じん飛散を解消、現場の環境衛生に

作業現場から粉じん飛散を追放！  
作業員の方の健康を守ります

【HiKOKI用】



【マキタ用】



4インチレジンパッド  
(100mmレジンパッド用アルミ台座)



※無段変速グラインダーへの取付を推奨



コンクリートの表面磨き

HiKOKI製(元・日立工機)・マキタ製の2種類をご用意


	商品名	備考
①	100mmサンダー用 集じんカバーセット	HiKOKI用・マキタ用をご指定ください。 ※②が含まれております
②	100mmサンダー用 標準スカート	HiKOKI用・マキタ用をご指定ください。
③	集じんホース 【25Φ×3m】	オプション(別売品)

取付可能機種(弊社取付確認済み)は  
下記QRコードよりご確認下さい。



※モデルによっては取付ができないものもございます。

## ■100mmシリーズ

<p><b>NEOウルトラ100</b> (外径: 94mm 内径: 15mm)</p>  <p>硬質・軟質樹脂塗膜の塗床材や防水材・外壁の各種吹付け材や張り床材撤去後に残った接着剤の、切削及び除去作業などに使用。</p>	<p><b>フラット100</b> (外径: 100mm 内径: 15mm)</p>  <p>コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の表面切削及び研磨作業に使用。 ✓平滑仕上げ向けクロスタイプ</p>
<p><b>シングル100</b> (外径: 100mm 内径: 15mm)</p>  <p>コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の表面切削及び研磨作業に使用。 ✓荒研削用シングルタイプ</p>	<p><b>ファイン100</b> (外径: 100mm 内径: 15mm)</p>  <p>コンクリートや石材・硬質樹脂塗膜の表面切削及び研磨作業に使用。 ✓深い研磨痕を残さないウェーブタイプ</p>


## ■CSシリーズ(クッションシステム採用で衝撃吸収)

<p><b>CSウルトラカップ</b> (外径: 94mm)</p>  <p>硬質・軟質樹脂塗膜の塗床材や防水材・外壁の各種吹付け材や張り床材撤去後に残った接着剤の、切削及び除去作業などに使用。 (ウルトラサンダー取付可能)</p>	<p><b>CSダイヤカップゴールド</b> (外径: 94mm)</p>  <p>硬質コンクリート、接着の良いエポキシ樹脂の研削・目荒し効果をより出した時・処理のスピードUPに。 (ウルトラサンダー取付可能)</p>
<p><b>CSダイヤカップシルバー</b> (外径: 94mm)</p>  <p>塗膜のないコンクリート面の研削・目荒し、不陸の除去に使用。 (ウルトラサンダー取付可能)</p>	<p><b>CSダイヤカップフラット</b> (外径: 94mm)</p>  <p>コンクリートや硬質樹脂塗膜の表面研削及び研磨。 研削面に深いキズを残さない、平滑な中仕上げ研削用。 (ウルトラサンダー取付可能)</p>

※防振フランジと一体型なので、ディスクグラインダーのフランジを外してからセットして下さい。

## ■ResinPolishingPadシリーズ

**ResinPolishingPad** (外径: 100mm)  
#50・100・200・400・800・1500・3000



コンクリート鏡面仕上げ (ポリッシュコンクリート) やテラゾー等の表面磨きを使用  
※無段変速グラインダーへの取付を推奨

## ■100mmセラミックカップシリーズ

**100mmセラミックカップ**  
#50・#100



メタルダイヤ後の研磨痕の傷消しや、コンクリート鏡面仕上げ (ポリッシュコンクリート)、テラゾー等のマット仕上げにも使用  
※無段変速グラインダーへの取付を推奨

## 推奨集じん機

### ■ L-1-100V/200V



[L-1]	100V	200V
全長×全幅×全高	386 × 319 × 540mm	
質量	14.5kg	
最大風量	2.8m <sup>3</sup> /min	3.0m <sup>3</sup> /min
ダストタンク容量	19L	
電圧×電流	単相交流 100V × 11A	単相交流 200V × 5A
電源コード	1.25sq × 3c × 10m	
標準付属品		
集じんホース(φ38×2.5m)	× 1本	
R管継手	× 1個	
床ノズル	× 1個	
スライドパイプ	× 1本	
土のう袋	× 2枚	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

### ■ V-1-100V/200V



[V-1]	100V	200V
全長×全幅×全高	360 × 360 × 790mm	
質量	22kg	
最大風量	2.8m <sup>3</sup> /min	3.0m <sup>3</sup> /min
ダストタンク容量	18L	
電圧×電流	単相交流 100V × 11A	単相交流 200V × 5A
電源コード	2sq × 3c × 10m	
標準付属品		
集じんホース(φ38×2.5m)	× 1本	
R管継手	× 1個	
床ノズル	× 1個	
スライドパイプ	× 1本	
土のう袋	× 2枚	

※仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社 **ライナックス**

<https://www.linax.co.jp>

E-mail: [linax@linax.net](mailto:linax@linax.net)

本社・研究所 〒359-0027  
西日本営業所 〒564-0041  
中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6  
大阪府吹田市泉町3-19-32-1  
愛知県名古屋市中区五反田町195-1-B

TEL: 04-2946-5211 FAX: 04-2946-5212  
TEL: 06-6337-8231 FAX: 06-6337-8191  
TEL: 052-909-6390 FAX: 052-909-6391