

LINAX

100V式床表面研削機

K-200ENV

- ・三相モーター搭載により耐久性向上
- ・インバーター制御によりカッター部の回転数調整が可能で、パワーもアップ
- ・脱着式ケーブル方式採用



ポルチェII
PorcheII

ホワイトホイールを標準採用し、
タイヤ痕の悩みを解消

カッターラインナップ



ブロックダイヤ
ハード



ブロックダイヤ
スタンダード



ブロックチップII

※K-20E用のブロックチップは
取り付けません



研磨ペーパープレート
※オプション品



研磨ペーパー
#16・24・40・80・120

◆ V-1 集じん機と 連結可能



推奨集じん機	
形式	V-1-100V
全長×全幅×全高	360×360×790mm
質量	22kg(ケーブル含む)
電源×電流	単相交流100V×10A
モーター出力	1010W
最大風量	2.8m³/min
ダストタンク容量	18L
電源コード	2.00mm²×3心×10m (ポッキングゴムプラグ付)

標準付属品

サクシオンホース(φ38×2.5m)×1本
R管継手×1個
床ノズル×1個
スライドパイプ×1本
土のう袋×2枚

全長×全幅× 全高	1011~1029×403× 903~939mm
質量	48.5kg(ケーブル含む)
カッター回転数	481~1155 ⁻¹ (r.p.m)可変速式
モーター	三相モーター0.75kW×4P
入力電源	100V 12A以上の単独接続を推奨 ※社内計測結果より
電源ケーブル	2.0mm²×3心×10m
推奨集じん機	V-1-100V(連結可能)

付属品

両口スパナ(10×12mm)×1丁
六角L型レンチ(5mm)×1本
両口L型ロングレンチ(6mm)×1本
電源ケーブル(10m)×1本
リバーシブルプレートII×1枚



壁際ほぼ 0mm 施工が可能



外したサイドカバーは収納可能



オプションで追加ウェイト
(1kg×4個) 取付け可能

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp>

E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027
西日本営業所 〒564-0041
中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6
大阪府吹田市泉町3-19-32-1
愛知県名古屋市中区五反田町195-1-B

TEL: 04-2946-5211 FAX: 04-2946-5212
TEL: 06-6337-8231 FAX: 06-6337-8191
TEL: 052-909-6390 FAX: 052-909-6391