LINAX

自走式ハガシ機

モーター式

STM

Pタイル・塩ビタイル・ 長尺シート・ウレタンなどに。

自走式で速度調節可能 サイドウェイトとフロントウェイトが 移動時に便利な着脱式 運転音が静かで多くの現場で使用可能







	· ·
型式	STM
全長×全幅×全高	730 × 330 × 1040mm
総 質 量	164kg
モーター出力	1.1kW
電源・電流	単相100V×15A
速度	3 - 13.7m/分

乗用式ハガシ機

ADB

バッテリー式

Pタイル・塩ビタイル・ 長尺シート・ウレタンなどに。

左右のタイヤはレバー操作で別駆動 高効率でコードレスの作業を実現 一日で8~12時間の作業が可能





型式	ADB		
全長×全幅×全高	1372 <mark>※</mark> × 622 × 1219 <u>※</u> ブレードホルダー含まず		
質 量	850kg+100kg(ウェイト)		
速度	最大37m/分		
作業可能時間	8~12時間		

http://www.linax.co.jp E-mail:linax@linax.net

【使用ブレード一覧】

- +		・	サイズ mm	使用	機種
写 真	商品名	用。途	幅 × 長 × 厚	STM	
(Self-scoring Blade 90°)		152 x 102 x 1.6	S		
		228 x 74 x 1.6	S		
	両端が90度に折れ、自動的に切れ目をつける丈夫な	305 x 76 x 1.6	S	Α	
	耐久性のあるブレード。塩ビやリノリュウムやカーペットの剥がし、ウレタン塗膜の除去。	360 x 76 x 1.6	S	Α	
	の利力し、プレテン型族の際ム。	40 x 40 x 2.4		Α	
		80 x 40 x 2.4		A	
		255 x 76 x 2.4	S	A	
		 両端が45度に折れ、切れ目をつけるブレード。ブレードに 厚みがあるため破損しにくく、比較的重い機械に取り付け	305 x 76 x 2.4	S	A
A STATE OF THE STA	シートブレード 45° (Self-scoring Blade 45°)			_	
(Sell Scoring Diage 43)	た時に有効。	355 x 76 x 2.4	S	A	
			685 x 76 x 2.4		Α
	標準ブレード		152 x 100 x 1.6	S	Α
	標準プレート (Standard Blade)	ビニルタイルや薄膜の除去。	145x 127 x 1.6	S	Α
			254 x 76 x 1.6	S	
			152 x 76 x 1.6	S	
		207 x 76 x 1.6	S	Α	
	バネ鋼ブレード	高品質のバネ鋼のためとても堅く長寿命。	254 x 76 x 1,6	S	Α
	(Premium Blade)	全面接着のカーペット、ビニルタイル、ゴムタイル、コルク、接着剤や弾性コーティングがの除去。	304 x 76 x 1.6	S	Α
			355 x 76 x 1.6	S	A
		678 x 76 x 1.6	S	A	
			152 x 76 x 2.4 208 x 76 x 2.4	S	A
	みもづしじ	重作業用ブレード。	254 x 76 x 2.4	S	A
強力ブレード (Heavy Duty Blade)	ビニルタイル、木材、タイル、ゴム状エポキシ、 弾性コーティング材、薄膜、接着されたセラミックの除去。	304 x 76 x 2.4	S	A	
		355 x 76 x 2.4	S	Α	
		685 x 76 x 2.4		Α	
	超強カブレード	硬いコーティング材、タイル、セラミック、堅い木床の 除去。	152 x 76 x 4.5	S	
	(Extra Heavy Duty Blade)		157 x 76 x 6.35	S	Α
A TO	折り曲げブレード (Increased Angle Blade)	主に塩ビタイルの除去。(剥がす時に角度の必要な場合の除去)	200 x 75 x 1.6	S	Α
断面図	(Increased Aligie Blade)		250 x 75 x 1.6	S	Α
	ストレートシャンク	 セラミックタイル、厚いエポキシ塗膜、又は熱可塑性コー	50 × 100		Α
	ティングの除去。超硬チップ付き。	100 × 100		Α	
		152 × 100		Α	
アングルシャンク (Angle shank blade)	頑固な床材、セラミック、ビニルタイル、	50 × 100		Α	
		100 × 100		Α	
	厚いエポキシ塗膜の除去。	152 × 100		Α	
	(Aligie Sharik Diaue)	鋭角を長持ちさせるための超硬チップ付き。	50 × 200		Α
		90 × 200		Α	
セラミックシャンク (Ceramic shank blade)	セラミックタイルと接着剤の除去。	50 × 150		Α	
		100 × 150		Α	
		150 × 150		Α	
	アングルシャンク (Angle shank)	頑固な床材、セラミック、ビニルタイル、 厚いエポキシ塗膜の除去。 鋭角を長持ちさせるための超硬チップ付き。	50 ×105	S	
	スペアレーザーブレード (Spare Razor Blades: 10pcs)	非常に鋭い超硬ブレード。薄いエポキシ、ウレタンペイ ント、弾性コーティング材、硬い接着剤の除去。	280 x 22 x 1.0	S	