

大能力インバータ集じん機

TV-01

見た目以上の
吸引力!



■仕様

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 型式 | TV-01 |
| 全長×全幅×全高 | 1195mm×705mm×1157~1536mm |
| 質量(ケーブル込) | 246.5kg(フロント128kg+リア118.5kg) |
| モーター出力 | 3.7kW |
| 最大風量 | 9.6m ³ /min |
| 最大静圧 | 19 kPa |
| ダストタンク容量 | 全容量46L(下部タンク25L) |
| ホース口径 | φ75 or φ50 選択可能 |
| チリ落とし方式 | 高圧開放式逆流チリ落とし |
| 電源ケーブル | S-VCT 3.5mm ² ×4c×1.8m |
| 定格電源 | 三相200V-14.1A |
| 騒音レベル | 75~79dB(JIS規格より) |

- ベルト駆動式ターボブローを搭載し、静音性を実現
- 吸引した粉じんを袋へ直接排出
- 高性能フィルターと新チリ落とし機構により高耐久性を実現
- 吸引した粉じんの量が一目で確認可能
- フレーム分割設計で、搬入・車載が容易に
- 新昇降機構により高さ調整がスムーズ、各種ゴミ袋に対応

フレーム分割設計
移動・搬入時の操作性 UP !



フロント 128kg

リア 118.5kg

ハイエース・キャラバン
クラス
車載が可能!



高性能フィルター
PTFE コーティング濾材



- ★ PTFE コーティング濾材採用により、
粉じんの剥離性能 UP !
- ★ サニタリー形状により底部への粉じん蓄積を防止!
そのままタンクへ排出!
- ★ 素材に金属を採用! 耐久性 UP !
- ★ ワンタッチで簡単フィルター交換!

◇本体購入時には、下記部品は付属しておりません◇

| | | | | |
|-------------|--|--|--|---|
| オプション 部品 | 床ノズルφ50  | 直管パイプφ50 (2本組)  | R管パイプφ50  | ホース継手 φ75-φ50  |
| | ホースφ75 ヘラダクト (黒)  m 単位で販売 (推奨10m) | ホースφ50 エコダクト (白)  m 単位で販売 (推奨10m) | 電源ケーブル組品 (3.5mmφ×4c×20m)  | 引掛アダプター-20A  |

株式会社 **ライナックス**

<https://www.linax.co.jp>

E-mail : linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027
西日本営業所 〒564-0041
中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6
大阪府吹田市泉町3-19-32-1
愛知県名古屋市中区五反田町195-1-B

TEL : 04-2946-5211 FAX : 04-2946-5212
TEL : 06-6337-8231 FAX : 06-6337-8191
TEL : 052-909-6390 FAX : 052-909-6391