

集じん機 シリーズ

LINAX

作業現場より粉じん飛散を追放！！
作業環境の改善対策に。



L-1-100V / 200V



V-1-100V / 200V



V-2-100V / 200V



BB-01



TV-01

L-1 -100V / -200V

- 片手で運べるコンパクトサイズ
- クラス最強モーター（1kW）を搭載
- 丈夫なスチール製ボディ
- 19リッター収納ダストタンク



V-1 -100V / -200V

- フィルター交換はキャッチクリップで簡単
- 電源コネクタ（単相 100V 専用）付き
- 土のう袋を取付で、ゴミ捨て簡単



フィルターの清掃・交換は
キャッチクリップで簡単

V-2 -100V / -200V

- フィルター交換はキャッチクリップで簡単
- 電源コネクタ（100V 専用）付き
- 電源ケーブルは着脱式



走行型
(オプション)

※電源ケーブルはメタルコネクタ接続の“着脱式”です。
※下地処理機・接続用1mケーブル（200V 専用）オプション

自動チリ落とし式集じん機

BB-01

- 自動チリ落とし搭載で集じん能力の低下を防止
- ロングダストバッグ標準搭載で
ゴミ袋交換時の粉じん流出防止
- ガスダンパーを搭載し、
高さ調整がラクラク！
- グレーホイール・キャスターを使用し、
タイヤ痕の悩みを解消！



大能力インバータ集じん機 TV-01

- ベルト駆動式ターボブロアを搭載し、
静音性を実現
- 高性能フィルターと新チリ落とし機構により
高耐久性を実現
- 新昇降機構により高さ調整がスムーズ、
各種ゴミ袋に対応



ハイエース・キャラバン
クラスに車載が可能。



フロント 128kg リア 118.5kg

フレーム分割設計により、
積降ろしや搬入が楽に！

形式	L-1-100V	L-1-200V	V-1-100V	V-1-200V	V-2-100V	V-2-200V	BB-01	TV-01
全長×全幅× 全高(mm)	386×319×540		360×360×790		456×534×831		930×690× 1020~1280	1195×705× 1157~1536
質量(kg)	14.5		20.5		37.5		110	246.5
電源×電流	単相交流100V ×11A	単相交流200V ×5A	単相交流100V ×11A	単相交流200V ×5A	単相交流100V ×18A	単相交流200V ×10A	三相交流200V ×20A	三相交流200V ×14.1A
モーター出力	1000W		1000W		1.8kW (0.8kW+1.0kW)	2.0kW (1.0kW×2個)	4.0kW-4P	3.7kW
最大風量	2.8m ³ /min	3.0m ³ /min	2.8m ³ /min	3.0m ³ /min	5.0m ³ /min		8.0m ³ /min	9.6m ³ /min
ダストタンク容量	19L		18L		38.5L		38L	46L
最大静圧	-	-	-	-	19.1kPa	21.6kPa	30kPa	18kPa
フィルター面積	-	-	-	-	2.0m ²		1.3m ² ×2	3m ²
付属品	床ノズル、直管パイプ、 集じんホース (φ38×2.5m)		床ノズル、直管パイプ、 集じんホース (φ38×2.5m)		床ノズル、直管パイプ、 集じんホース (φ38×3.3m)		床ノズル、直管・R管 パイプ、集じんホース (φ50×7.0m)	開閉吸引口φ50、 ポリ袋

株式会社 **ライナックス**

<http://www.linax.co.jp>

E-mail: linax@linax.net

本社・研究所 〒359-0027
西日本営業所 〒564-0041
中日本営業所 〒462-0011

埼玉県所沢市松郷151-6
大阪府吹田市泉町3-19-32-1
愛知県名古屋市中区五反田町195-1-B

TEL: 04-2946-5211 FAX: 04-2946-5212
TEL: 06-6337-8231 FAX: 06-6337-8191
TEL: 052-909-6390 FAX: 052-909-6391